HP LaserJet 3052/3055 All-in-One

Bénéficiez d'une gamme complète de fonctionnalités avec les dispositifs tout-en-un à plat compacts HP LaserJet 3052 et 3055 All-in-One. Polyvalents et fiables, ces modèles vous permettent de produire des documents professionnels grâce à leurs fonctions rapides d'impression, de télécopie*, de numérisation et de copie, associées à une connectivité réseau.

HP LaserJet 3052 All-in-One

HP LaserJet 3055 All-in-One

Les HP LaserJet 3052 et 3055 All-in-One sont parfaits pour les individus et les petites équipes dans les micro-entreprises et les PME, ainsi que pour les travailleurs indépendants. Leur rapidité, leur polyvalence et leur fiabilité en font les dispositifs idéaux pour l'impression, la télécopie*, la numérisation et la copie de documents professionnels.

Des performances fiables pour réaliser rapidement des documents de qualité professionnelle.

- Imprimez et copiez rapidement vos documents jusqu'à 18 ppm
- Résolution 1 200 ppp native pour l'impression de texte et d'images nets et précis
- La technologie HP de fusion instantanée assure l'impression de la première page en seulement 8 secondes
- Traitez les tâches d'impression complexes avec un processeur 264 MHz et la puissante mémoire de 64 Mo pour une gestion rapide des documents
- Partagez votre dispositif de façon pratique et fiable grâce à la mise en réseau Ethernet 10/100 intégrée et l'USB haut débit
- Reposez-vous sur la prise en charge intégrée de PCL 5e, PCL6 et de l'émulation HP Postscript niveau 3.

Gérez aisément vos tâches quotidiennes avec les fonctions polyvalentes de ce tout-en-un.

- Fonctions de copie avancées, notamment tri automatique, réduction/agrandissement et ajustement aux dimensions de la page
- Le scanner à plat permet de copier différents types d'originaux, y compris des livres et autres documents reliés, alors que le chargeur automatique de documents de 50 pages assure la télécopie, la numérisation et la copie sans surveillance de documents de plusieurs pages
- Télécopie rapide et efficace à 33,6 Kbps*, avec les fonctions d'envoi différé et de télécopie depuis et vers un PC**
- Images couleur de qualité supérieure avec la résolution de numérisation jusqu'à 19 200 ppp.

Gagnez de la place et simplifiez les tâches bureautiques grâce aux fonctions multiples d'un dispositif fiable et compact.

- Tirez le meilleur parti de votre espace grâce à la conception compacte de ce tout-en-un à plat
- Facile à utiliser et à entretenir grâce à un panneau de commande retro-éclairé et un logiciel intuitif et simple – vous pouvez vous concentrer sur votre travail et oublier l'équipement
- L'utilisation simultanée des fonctions assure un usage multi-tâches efficace
- Les cartouches d'impression pour tout-en-un HP sont propres et faciles à remplacer
- Taux d'utilisation mensuel élevé de 7 000 pages et qualité HP LaserJet.

*Disponible avec le HP LaserJet 3055 All-in-One.
**Envoi de télécopie depuis et vers un PC disponible avec Microsoft® Windows® 2000 et XP.

invent

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome			
Vitesse d'impression	jusqu'à 18 ppm. Première page, noir et blanc: 8 s. pour l'impression (la technologie de fusion instantanée supprime pratiquement le temps de préchauffage – démarrage à chaud ou à froid). (La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document)			
Processeur	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e			
Mémoire	64 Mo			
Imprimer	Qualité	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
	Langages de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3		
	Impression économique	Le paramètre de qualité d'impression mode économique imprime le texte avec moins de toner, N-up printing (plusieurs pages par feuille)		
	Polices de caractères	PCL : 45 polices TrueType à taille variable, PostScript : 35 polices TrueType à taille variable		
	Capacité	Jusqu'à 7 000 pages par mois		
	Marges d'impression (mm)	Haut: 4 mm. Gauche: 4 mm. Droite: 4 mm. Bas: 4 mm		
	Fonctions avancées	Impression recto verso manuelle et livret, N-up printing, tri, filigranes, installation seulement du pilote d'impression, mode économique pour économiser le toner, prise en charge de divers formats et types de papier		
Télécopier*	Vitesse du modem	33,6 Kbps (3 s par page)		
	Certification Télécom	Télécommunication : TBR-21 : 1998, EG 201 121 : 1998, FCC partie 68		
	Mémoire du fax	Jusqu'à 110 pages (2 Mo)		
*Disponible avec le HP LaserJet 3055 All-in-One.	Résolution de télécopie	Standard: 203 x 98 ppp. Fin: 203 x 196 ppp. Très élevée: 300 x 300 ppp. Photo: 300 x 300 ppp		
	Numérotation abrégée	12 touches de fonctions directes sur le panneau de commande		
Numériser	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur: Oui		
	Résolution du scanner	Optique: Jusqu'à 1 200 ppp. Amélioré: Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp		
	Nombre de bits	24 bits		
	Niveaux de gris	256		
	Version TWAIN	Compatible TWAIN Version 1.9		
	Zone de numérisation	Format minimal du support: Pas de minimum. Format maximal du support: 216 x 381 mm		
	Marges pour les éléments numérisés	Gauche: 4 mm. Haut: 4 mm. Droite: 4 mm. Bas: 4 mm		
	Fonctions avancées	Panneau de commande intuitif avec touches de numérisation vers les dossiers et de numérisation vers e-mail pour la capacité de numérisation directe autonome (préconfiguration nécessaire de la capacité autonome via le logiciel fourni) ; logiciel ; chargeur automatique de documents de 50 feuilles		
Copier	Vitesse de copie	jusqu'à 18 ppm		
	Résolution de copie	jusqu'à 600 ppp		
	Copies multiples	Jusqu'à 99 copies (avec tri automatique)		
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 % (par incrément de 1 %)		
	Fonctions avancées	Jusqu'à 99 copies multiples, tri, réduction/agrandissement de 25 à 400 % (avec formats de page préconfigurés), fonction d'ajustement à la page, 2 ou 4 pages sur 1 page, contraste (plus clair/plus foncé), résolution (qualité de copie)		
Gestion du support	**Entrée:**	**Capacité**	**Poids**	**Format**
	Bac 1	Jusqu'à 10 feuilles	60 à 163 g/m2	A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), carte postale, 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	Jusqu'à 250 feuilles	60 à 105 g/m2	A4, A5, B5, 147 x 211 mm à 216 x 356 mm
	Chargeur automatique de documents	jusqu'à 50 feuilles	60 à 90 g/m²	A4, A5, 127 x 127 à 216 x 381 mm
	sortie:	Jusqu'à 100 feuilles. Jusqu'à 10 enveloppes. Jusqu'à 10 transparents		
	Impression recto verso:	Manuelle (gestionnaire pour support fourni)		
Types de supports	Papier (normal, couleur, glacé, à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné			
Interface et connexion	Connectivité réseau Ethernet filaire 10/100 intégrée avec 1 port RJ-45 ; 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0)			
Compatibilité de systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP (solution complète) ; 98 SE, Me, XP 64 bits, Server 2003, Linux (pilote d'impression uniquement) ; Mac OS X v 10.3 et versions ultérieures (solution complète). Optionnel: Windows XP 64 bits, UNIX, Linux, OS/2 (fonction d'impression disponible via le Web) Gestionnaires récents disponibles sur le site http://www.hp.com			
connectivité réseau	Via la connexion Ethernet 10/100 intégrée (gère les solutions de type TCP/IP) : Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; services Novell® NetWare NDPS via TCP/IP uniquement sur 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; passerelle HP (TCP/IP brut uniquement) et passerelle Novell LPD ; Apple Mac OS X v 10.3 et versions ultérieures ; recherche Bonjour prise en charge ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures ; SuSE Linux 6.x et versions ultérieures ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM AIX 3.2.5 et versions ultérieures ; MPE-iX ; Citrix MetaFrame ; Windows Terminal Services			
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 10 Mo d'espace disque, SVGA 800 x 600 avec affichage couleur 16 bits (pilote d'impression uniquement) ; Windows 2000, XP : tout processeur Pentium II (Pentium III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, SVGA 800 x 600 avec affichage couleur 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB haut débit (compatible USB 2.0) ou port réseau. Mac OS X v 10.3.x ; processeur G3, G4 ou G5, 32 Mo de RAM, 30 Mo d'espace disque, port USB haut débit (compatible USB 2.0) ou port réseau, lecteur de CD-ROM			

hp invent

Spécifications techniques

logiciels standard	Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh)
Panneau de commande	HP LaserJet 3052: Panneau de commande intuitif avec écran rétro-éclairé de 2 lignes, 16 caractères, touches numériques, commandes menu et annulation, commandes copier et numériser; HP LaserJet 3055: Panneau de commande intuitif avec écran rétro-éclairé de 2 lignes, 16 caractères, touches alphanumériques, commandes menu et annulation, commandes télécopier, copier et numériser, touches de numéros abrégés
Alimentation	Configuration requise: Tension secteur 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Consommation: 0 W (hors fonctionnement), 10 W (en mode économie d'énergie), 13 W (en attente), 300 W (en impression)
Dimensions (L x P x H)	Non emballé: 497 x 406 x 393 mm. Emballé: 600 x 500 x 505 mm
Poids	Non emballé: 12 kg. Emballé: 14,5 kg
Gestion d'imprimantes	Boîte à outils HP FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP (Mac uniquement)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80 % HR. humidité en fonctionnement recommandée: 10 à 80 % HR. Température de stockage: de -20 à 40 °C. Humidité de stockage: HR de 0 à 95 %. normes acoustiques ISO 9296: puissance sonore: LwAd6,3 B (A). pression sonore: LpAm50 dB(A)
Certifications	CISPR 22 : 1993+A1+A2/EN 55022 : 1994+A1+A2 – Classe B ; EN 61000-3-2 : 1995/A14 : 2000 ; EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B 2/ICES-003, édition 3 ; GB9254-1998. Normes de sécurité: IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993 + A1 : 1997 + A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994 + A1 : 2002 + A2 : 2001 (Classe 1 produit laser/DEL) ; GB4943-1995. ENERGY STAR: Oui
Garantie	Garantie limitée d'un an

Informations relatives à la commande

Q6502A	HP LaserJet 3052 All-in-One, cartouche d'impression noire HP LaserJet Q2612A, guide de mise en route, dépliant d'assistance, CD contenant le logiciel du dispositif et un manuel d'utilisation électronique, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, bac d'alimentation de supports de 250 feuilles, prise en charge des entrées depuis le chargeur automatique de documents, prise en charge des sorties depuis le chargeur automatique de documents, prise en charge du bac de sortie, cordon(s) d'alimentation, garantie limitée d'un an
Q6503A	HP LaserJet 3055 All-in-One contient les mêmes éléments que Q6502A plus un ou plusieurs cordons téléphoniques

Consommables

Q2612A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q2612A avec toner Ultraprecise 2 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752

Connectivité

C6518A	Câble USB HP, 2 m
C6520A	Câble USB HP, 3 m

Service & Assistance

U9809A/E Retour à HP, 3 ans
UA152PA/PE post garantie, retour à HP, 1 an
UD906E Retour à HP, 2 ans
H3110A/E Service d'installation & configuration en réseau

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Publié dans la zone EMEA 02/06 4AA0-3299FRE

invent